









ZNAKI OBJAVLJENI V URADNEM LISTU









KONSTRUKCIJSKI GRADBENI ELEMENTI

	brez požarne odpornosti
	požarna odpornost 15 min.
	požarna odpornost 30 min.
	požarna odpornost 60 min.
	požarna odpornost 90 min.
	požarna odpornost 120 min.
	požarna odpornost 180 min.
	požarna odpornost 240 min.


Barva znaka je črna ali rdeča.

Ob znaku za požarno odpornost mora biti črkovna oznaka, ki je ustrezna kombinacija črk R, E, I, W, M, C, S, po določitih Priloge 2 Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04).


VRATA, OKNA IN DRUGI ZAPORNI ELEMENTI

	vrata brez požarne odpornosti, dimotesnosti in samozapiralnega mehanizma
	vrata s samozapiralnim mehanizmom
	vrata z avtomatskim zapiranjem
	dimotesna vrata
	vrata s požarno odpornostjo 15 min.
	vrata s požarno odpornostjo 30 min. in samozapiranjem
	dimotesna vrata s požarno odpornostjo 60 min.
	vrata s požarno odpornostjo 90 min.


VRATA, OKNA IN DRUGI ZAPORNI ELEMENTI



vrata s požarno odpornostjo 120 min.



vrata s požarno odpornostjo 180 min.



vrata s požarno odpornostjo 240 min.

Barva znaka je črna ali rdeča.

Ob znaku za požarno odpornost mora biti črkovna oznaka, ki je ustrezna kombinacija črk R, E, I, W, M, C, S, po določitih Priloge 2 Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04).

POŽARNI IN DIMNI SEKTORJI



požarni sektor (daljica od oznake do mejnih točk požarnega sektorja
*ali črta na meji sektorja)



požarna celica (daljica od oznake do mejnih točk požarne celice
*ali črta na meji sektorja)



dimni sektor (daljica od oznake do mejnih točk dimnega sektorja
**ali črta na meji sektorja)

* Barva znaka je črna ali rdeča. Črta je debeline 2,5 mm.

** Barva znaka je črna ali vijolična. Črta je debeline 1,5 mm.

DVIGALA



požarno dvigalo



gasilsko dvigalo

Barva znaka je črna ali rdeča.


VARNOSTNA RAZSVETLJAVA



varnostna razsvetljava

Barva znaka je črna ali rdeča.

DRUGE NAPRAVE ZA EKSPLOZIJSKO ZAŠČITO



loputa za sprostitvev eksplozije

Barva znaka je črna ali rdeča.

ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN NAPRAVE



splošna oznaka električnih instalacij

Barva znaka je črna ali rdeča.

EKSPLOZIJSKO NEVARNI PROSTORI



prostor z eksplozijsko nevarno atmosfero

Barva znaka in črt je črna ali rdeča.

VIRI VODE ZA GAŠENJE



stoječa voda




klasični vodnjak



črpališče



rezervoar vode za gašenje pod tlakom



vodni stolp (prerez)



vodni stolp (tloris)



podzemni rezervoar vode za gašenje



odprt rezervoar vode za gašenje










premični rezervoar vode za gašenje



črpalka za vodo za gašenje

Barva znaka je črna ali rdeča (varianata modra).

SIMBOLI ZA GASILSKO INTERVENCIJO






	dovozna pot za intervencijska vozila
	glavni ventil za plin – glavna plinska požarna pipa
	povečana nevarnost za nastanek požara
	nevarnost zaradi prisotnosti plinov
	nevarnost zaradi radioaktivnega sevanja
	nevarnost prisotnosti strupenih snovi
	nevarnost pri gašenju z vodo
Barva znaka je črna ali rdeča.	

DRUGI NAJPOGOSTEJŠI ZNAKI









SIST ISO 6790; 1995; Oprema za požarno zaščito in gašenje – Grafični simboli za požarne načrte – Specifikacija; SIST, Ljubljana

SIST 1013; 1996; Požarna zaščita – Varnostni znaki – Evakuacijska pot, naprave za gašenje in ročni javjalniki požara









SISTEMI IN NAPRAVE ZA JAVLJANJE IN ALARMIRANJE POŽARA (po SIST ISO 6790)

	ročni javljalnik požara
	avtomatski javljalnik požara
	alarmni zvonec
	telefon
	alarmna sirena
Barva znaka je črna ali rdeča.	






VGRAJENI SISTEMI ZA GAŠENJE V STAVBI (po SIST ISO 6790)

	<p>Vgrajen sistem za gašenje – lokalna zaščita</p>
	<p>Vgrajen sistem za gašenje z vodo – sprinkler sistem – lokalna zaščita</p>
	<p>Vgrajen sistem za gašenje z vodno meglo – lokalna zaščita</p>
	<p>Vgrajena naprava za gašenje s polivanjem z vodo (water spray, vodna zavesa ipd.)</p>
	<p>Vgrajena naprava za gašenje s peno – lokalna zaščita</p>
	<p>Vgrajena naprava za gašenje s praškom – lokalna zaščita</p>
	<p>Vgrajena naprava za gašenje s drugim plinskim gasilom – lokalna zaščita</p>
	<p>Vgrajena naprava za gašenje s CO₂ – lokalna zaščita</p>


VGRAJENI SISTEMI ZA GAŠENJE V STAVBI (po SIST ISO 6790)

	<p>Vgrajen sistem za gašenje – zaščita celotnega prostora</p>
	<p>Vgrajen sistem za gašenje z vodo – sprinkler sistem – zaščita celotnega prostora</p>
	<p>Vgrajen sistem za gašenje z vodno meglo – zaščita celotnega prostora</p>
	<p>Vgrajena naprava za gašenje s polivanjem z vodo (water spray, vodna zavesa ipd.)</p>
	<p>Vgrajena naprava za gašenje s peno – zaščita celotnega prostora</p>
	<p>Vgrajena naprava za gašenje s praškom – zaščita celotnega prostora</p>
	<p>Vgrajena naprava za gašenje s drugim plinskim gasilom – zaščita celotnega prostora</p>
	<p>Vgrajena naprava za gašenje s CO₂ – zaščita celotnega prostora</p>

PRIKLJUČKI V STAVBI (po SIST ISO 6790)

	notranji hidrant z opremo – suhi (klasični notranji suhi hidrant)
	notranji hidrant z opremo – pod tlakom (mokri) (klasični notranji mokri hidrant)
	priključek za gasilce **
<p>* Barva znaka je črna ali rdeča ** Dodati dimenzijo priključka</p>	
<h2>ZUNANJE HIDRANTNO OMREŽJE IN HIDRANTI (po SIST ISO 6790)</h2>	
	nadtalni hidrant
	podzemni hidrant
<p>* Barva znaka je rdeča</p>	

ZONE EKSPLOZIJSKE NEVARNOSTI ZA VNETLJIVE PLINE, TEKOČINE IN PRAH (po SIST EN 60079-10)



zona eksplozijske nevarnosti 0






zona eksplozijske nevarnosti 1



zona eksplozijske nevarnosti 2

Barva znaka je črna ali rdeča

NAPRAVE ZA KONTROLO DIMA (po SIST ISO 6790)

	odvod dima in toplote z naravnim prezračevanjem
	odvod dima in toplote s prisilnim prezračevanjem
	kontrola dima z nadtlakom

Barva znaka je črna ali rdeča

GASILNIKI (po SIST ISO 6790)

	ročni gasilni aparat – splošna oznaka
	ročni gasilni aparat z vodo
	ročni gasilni aparat s peno
	ročni gasilni aparat na prah
	ročni gasilni aparat na CO ₂
	ročni gasilni aparat z drugim plinskim gasilom
	prevozni gasilnik – splošna oblika
	prevozni gasilnik za gašenje z vodo
	prevozni gasilnik za gašenje s praškom
	prevozni gasilnik za gašenje s peno
	prevozni gasilnik za gašenje s CO ₂
	prevozni gasilnik z drugim plinom za gašenje

Barva znaka je črna ali rdeča

OZNAKE ZA SMER EVAKUACIJE IN IZHODE (po SIST ISO 6790)



izhod iz prostorov in objekta



smer evakuacije v objektu

Barva znaka in/ali oznake je črna ali zelena

ROČNI JAVLJALNIKI POŽARA IN NAPRAVE ZA ALARMIRANJE (po SIST 1013; 1996)



ročni javljalnik požara



točka v stavbi, kjer se "oseba" nahaja

OPREMA IN NAPRAVE ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV (po SIST 1013)



gasilnik



priključek za gašenje z vodo z gibljivo cevjo na kolutu



notranji hidrant s platneno gasilsko cevjo